Aparatología & Rotatorios

KDM Autoclave clase B - 22 litros

- 8 ciclos de esterilización. El ciclo rápido esteriliza en sólo 28 minutos materiales huecos y porosos debidamente embolsados.
- Sistema exclusivo de apertura automática.
- Cámara en acero inoxidable disponible en 22 litros. Es una pieza entera sin soldaduras que causen oxidación, fugas o fisuras que acumulen microorganismos.
- Gran volumen de tanque de agua 3,5 litros.
- El porta bandejas es giratorio y permite acomodar 5 bandejas o tres cajas para instrumentos.
- Generador de vapor instantáneo que permite ciclos más rápidos.
- Sistema con dos depósitos, agua limpia y agua residual.
- Software intuitivo y simple de usar.
- Múltiples idiomas.

Ref.: 229676



Características técnicas:	KDM
Corriente eléctrica	220 Voltios
Linea de frequencia	50/60 Hz
Max. potencia	2300 Va
Dimensiones externas	460x585x440 mm
Dimensiones de la cámara interior de esterilizar	249x450 mm
Capacidad del tanque	3,5 L
Nivel de ruido	dB (A) < 80 dB

K200

Cuba ultrasónica con CALENTADOR

Se trata de un equipo de limpieza ultrasónico sencillo, robusto y económico. Consta de calefacción y temporizador. Apto para la limpieza de los instrumentos dentales, eliminación de restos de sangre y pequeñas partículas que queden en los instrumentos antes de la desinfección. Gran fiabilidad.

- Gran capacidad de cuba (6 L) y tamaño práctico.
- Válvula de vaciado.
- Función de desgasificación.
- Dos transductores de ultrasonidos para una distribución más uniforme de las ondas, limpieza potente y alta duración.
- Circuito de control independiente para cada transductor.
- Dos resistencias de cerámica calefactadas uniformes y duraderas.
- Ventilador de refrigeración. Mejora la disipación de calefacción.
- Alta eficacia y sin riesgo de interferencia.
- Múltiples protectores de circuito.
- PCB a prueba de humedad.
- Rápida capacidad de disolución.
- Display en LED de dos colores. Temporizador de 1 a 30 minutos con 5 parámetros de temperatura y con indicadores de trabajo.
- Carcasa de resina de alta calidad, impermeable y muy resistente a posibles golpes.

Ref.: 229737



Características técnicas:		KDM
Capacidad del tanque	6 litros	Max.5000ml Min.3350ml
Tamaño del tanque		33,1 x 23,8 x 10,5 cm
Tamaño máximo de instrumentos		34,0 cm
Potencia 290 W (AC100~120V 60Hz) 310W (AC220~240V 50HZ) 270W (AC100V 50/60Hz)		
Temporizador digital		Rango de 1 a 30 minutos
Drenaje		Válvula de drenaje
Frecuencia de ultrasonido		35.000 Hz
Peso del tanque		Acero Inoxidable SU 304
Peso neto		9,3 kg.
Peso total		10,9 kg.



K300

Motor de endodoncia

Aparato que permite al odontólogo un modelado más preciso del conducto radicular en el tratamiento de conductos. Se compone de una unidad principal con soporte para la pieza de mano y un pedal.

- Motor original suizo.
- Sistema autoreverse de protección de la lima.
- Función de movimiento alternativo.
- Contraángulo 1:1 desmontable. Ajuste de velocidad y torque.
- La estrecha zona del ápice puede ser regulada por el profesional, si es necesario.
- Funcionamiento fácil con la amplia pantalla LCD.
- Apagado automático y función de memoria.
- Mínimo consumo de energía para un amplio tiempo de trabajo.
- Se puede trabajar con baterías o el adaptador.
- Batería recargable de alta capacidad de iones de litio.
- La energía suministrada por la batería dispone de un indicador con 7 escalas.
- Los accesorios se pueden esterilizar en autoclave 134° impidiendo las infecciones cruzadas.



Ref.: 229735

Características técnicas:

Voltaje	100 - 240V ac.50/60HZ
Rango de torque ajustable	0,3 - 5,2N cm
Velocidad ajustable en 5 programas	125 rpm - 650 rpm
Medidas	24 x 21 x 9,5
Peso	1,8 kg

K310

Motor de endodoncia + localizador de ápice





Ref.: 229739

- Pantalla LCD a color de gran tamaño con amplia información.
- Botones de selección sencillos y fáciles de usar.
- Contraángulo con interruptor de intercambio NSK Endo-mate.
- La tecnología efectiva de medición del motor de arrastre y la raíz multi-frecuencia pueden lograr la medición y preparación del conducto radicular simultáneamente.
- Sistema de iluminación LED y mango desmontable para una visión más clara y fácil.
- Incluye el sistema de expansión del conducto radicular convencional no siendo necesario configurarlo, únicamente elige y usa.
- Batería recargable de gran capacidad.

Características técnicas:

Voltaje de trabajo adaptable	100-240Vac,50/60HZ
Rango de torque ajustable	0.6 - 4.0 N cm
5 Programas para ajustar la velocidad de rotación	150rpm-650rpm
Volumen (cm)	23,5 x 20 x 14,5
Peso (kg)	2,8

K320

Localizador de ápice con test pulpar




Localizador de ápice preciso, ergonómico y capaz de determinar en segundos la longitud de trabajo exacta, además es un pulpómetro que permite evaluar con acierto la vitalidad pulpar.


- Equipado con un indicador acústico que permite supervisar el avance de la lima por el conducto y el estímulo de la sonda.
- Provisto de batería recargable.
- Barra intermitente y de memoria configurable.

Ref.: 229736

2 modos de trabajo



Localizador de ápice



Test pulpar

K330

Cortador de gutapercha



Dispositivo inalámbrico con insertos intercambiables diseñado para un uso rápido, corte preciso y seguro de los puntos excesivos de gutapercha. La pieza de mano puede utilizarse hasta en unas 80 aplicaciones sin insertarlo en la estación de carga y por ello siempre podrá tenerlo disponible para su uso.

- Pulse el botón de calentamiento rápido, suelte el botón de enfriamiento, fácil y cómodo de usar.
- Tecnología para cargar de forma inalámbrica.
- Batería de níquel recargable de alta capacidad de 2400 mAh, evitando así el problema de recargarlo con frecuencia.
- La punta se puede esterilizar y utilizar varias veces.

Ref.: 229738

Características técnicas:

Batería recargable de litio	1.2v 2400mAh
Tiempo de calentamiento	Max. 2s
Temperatura de trabajo	160°C
Voltaje de entrada de potencia	AC230V 50HZ
Tamaño	17,5 x 10,5 x 7,5
Peso	0.5

Rotatorios

K400

Turbina con luz

- Finalización suave y gran agarre.
- Fibra óptica con calidad luz led día. 20.000 lux si se usa el acoplamiento KDM K401.
- Rodamientos cerámicos, made in Germany.
- Diseño de rodamiento con rueda cerrada de aluminio ultraligero.
- Cabezal de triple salida spray.
- Rango de velocidad 330-380 Krpm.
- Ultrasilenciosa <50dB.
- Gran torque. Sistema de agarre por botón.
- Compatible con acoplamiento Kavo.
- Cumple normativa ISO.
- Acero inoxidable
- Peso: 70 g.
- Esterilizable y termodesinfectable.
- Garantía: 1 año.

Ref.: 229870



KDM

K401

Acoplamiento

- Compatible con Kavo multiflex.
- Acoplamiento tipo Kavo.
- Fibra óptica con calidad luz led día.
- Garantía: 1 año.

Ref.: 229871



K410

Contraángulo multiplicador 1:5 rojo con luz

- Fiable, silencioso y potente.
- Fibra óptica con calidad luz led día.
- Rodamientos cerámicos, made in Germany.
- Tratamiento especial en la superficie de los engranajes que lo hace 3 veces más duro. Después de 40 h. de uso continuado no se aprecia ningún desgaste.
- Silencioso < 45dB.
- Para fresas 1,60 Ø FG.
- Cumple normativa ISO.
- 3 salidas de spray.
- Sistema de agarre por botón.
- Diseño ergonómico para un fácil agarre.
- Acero inoxidable.
- Peso: 90 g.
- Apto para termodesinfectadora.
- Garantía: 1 año.

Ref.: 229872



K420

Contraángulo 1:1 azul con luz

- Velocidad constante.
- Salida de spray con fibra óptica.
- Rodamientos cerámicos, made in Germany.
- Para fresas 2,35Ø.
- Esterilizable y termodesinfectable.
- Sistema de agarre por botón.
- Diseño ergonómico para un fácil agarre.
- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cumple normativa ISO.
- Silencioso < 45dB.
- Peso: 80 g.
- Garantía: 1 año.

Ref.: 229873



Equipos dentales

KDM

K100



Composición de módulo del profesional:
- Manguera para turbina
- Manguera + motor de inducción led incluido
- Manguera + piezoeléctrico incluido + puntas
- Manguera de jeringa de aire-agua/spray

Composición de módulo del asistente:
- Manguera de eyector de saliva
- Manguera para eyector Quirúrgico
- Escupidera cerámica, no fija con movimientos para facilitar al paciente el acceso y llenado de vaso.

Composición del sillón:
- Dos apoyabrazos
- Lámpara del equipo luz día led 30.000 lux,
- Sillón con movimiento Trendelemburg.
- Reóstato, controla velocidad de los instrumentos, activar, desactivar, controlar el manejo de sólo aire o sólo agua.
- Panel de control módulo del profesional, activando y memorizando hasta cinco profesionales en sus movimientos del sillón y velocidades del motor, controla llenado de vaso, agua de la escupidera, luz del equipo.
- Taburete.

Dos colores de tapicerías disponibles: verde turquesa o azul marino

Modelos disponibles con aspiración seca o húmeda





kalma

Especialidades Dentales Kalma S.A.
kalma@kalma.es
www.kalma.es

Síguenos en
@Kalmaespecialidadesdentales